

Для лобзиков с креплением под Т-образный хвостовик • For all jigsaws with T-shank

K 24

WILPU® NON-FERROUS  
CURVED MADE IN GERMANYФрезерованные и разведённые зубья. Гибкое полотно. Фигурный рез.  
Для цветных металлов и алюминия (3 -15 мм), стали, пластика (3 -30 мм).

Teeth milled and side set. Curved cuts in non-ferrous metal and aluminium (3-15 mm), steel, plastics (3-30 mm).



Соответствует/Ref.-No. Bosch: T227D

	№ артикула Art.-No.	Материал material	зубьев/дюйм tpi	Длина режущей части toothed length	Размеры dimension	шт/упаковка unit
K 24	02780 00005	Быстрорежущая сталь HSS	3 мм / 8,5 tpi	75 мм	100 x 6,5 x 1 мм	5

ST 006 bi

WILPU® METAL  
THICK MADE IN GERMANYЗубья запатентованной М-образной формы для производительной работы. Очень быстрый и точный рез.  
Пиление в обоих направлениях. Подходит для всех материалов, особенно для металла толщиной более  
1,5 мм или с толщиной стенок более 2,5 ммPatented M-toothing for highest performance. Very quick and precise cut, removes more material by cutting  
in both directions, recommended for steel over 1/16".

	№ артикула Art.-No.	Материал material	зубьев/дюйм tpi	Длина режущей части toothed length	Размеры dimension	шт/упаковка unit
ST 006 bi	02800 00002	Биметалл Bimetal	1,3 мм / 8 tpi	75 мм	100 x 9,8 x 1 мм	2
	02800 00005					5

STL 007 bi

WILPU® METAL  
THICK MADE IN GERMANYЗубья запатентованной М-образной формы для производительной работы. Пиление в обоих направлениях.  
Подходит для всех материалов, особенно для металла толщиной более 1,8 мм или с толщиной стенок более 4 мм.  
Долгий срок службы.Patented M-toothing for highest performance. Very quick and precise cut,  
removes more material by cutting in both directions, recommended for steel over 1/16".

	№ артикула Art.-No.	Материал material	зубьев/дюйм tpi	Длина режущей части toothed length	Размеры dimension	шт/упаковка unit
STL 007 bi	02805 00005	Биметалл Bimetal	1,7 мм / 5 tpi	105 мм	133 x 9,6 x 1,27 мм	5

HM 33

WILPU® GLASS FIBRE  
saw bladesШлифованная режущая кромка с твёрдосплавными сегментами.  
Для стеклопластика, эпоксидных материалов, варикора, кориана (до 65 мм).

Ground carbide strip for glas fibre, epoxy, Varicor, Corian (&lt; 65 mm).

Соответствует/Ref.-No. Bosch: T301CHM

	№ артикула Art.-No.	Материал material	зубьев/дюйм tpi	Длина режущей части toothed length	Размеры dimension	шт/упаковка unit
HM 33	02595 00002	Твёрдосплавная HM/Т.С.Т	3,3 мм / 8,4 tpi	91 мм	116 x 10 x 1,25 мм	2