

**ПОЖАР**

**ВЫХОД**

**ПОРОШОК  
НЕ ВХОДИ**

## ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ «БЛИК-3С-12», «БЛИК-3С-24» КЛАССИЧЕСКИЙ КОРПУС (НКСТ.425548.006)

Предназначены для установки во внутренних помещениях промышленных предприятий, гражданских зданий, административных и общественных учреждений и сооружений с целью светового указания эвакуационных мест выхода при пожаре и других чрезвычайных ситуациях, а также для различных информационных целей.

Использование полупроводниковых источников света (светодиодов) вместо применяемых в настоящее время ламп накаливания обеспечило следующие преимущества предлагаемого изделия по сравнению с аналогами:

- малое энергопотребление за счет более высокой светоотдачи;
- более высокая надежность;
- высокая механическая прочность.

Примеры стандартных надписей: «ВЫХОД», «ПОЖАР», «ГАЗ НЕ ВХОДИ», «ГАЗ УХОДИ», «АЭРОЗОЛЬ НЕ ВХОДИ», «АЭРОЗОЛЬ УХОДИ», «АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕНА» и др.

Имеет встроенный звуковой сигнализатор.

При защищенности от воздействия окружающей среды оповещатель соответствует обычному исполнению по ГОСТ 12997. Степень защиты оболочки оповещателя IP41 по ГОСТ 14254.

## ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ «БЛИК-3С-12», «БЛИК-3С-24» (НКСТ.425548.006) КЛАССИЧЕСКИЙ КОРПУС

### ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БЛИК-3С-12	БЛИК-3С-24
Конструктивные особенности	со звуковым сигнализатором	
Напряжение питания однополярное, В	12	24
Ток потребления, мА, не более	100	70
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +55	
Габаритные размеры, мм	315x112x15	
Частотный диапазон звукового сигнализатора, Гц	2000 - 4000	
Масса, кг, не более	0,4	
Наработка на отказ, час	10000	
Степень защиты оболочки	IP41	



Рекомендованная  
цена: 242 руб.