



150049. г. Ярославль, пр-т  
Толбухина, 17а, оф.311  
+7 800 200-15-73  
+7 4852 45-74-42  
info@idn500.ru

ООО ПК «Технология» ИНН: 7604290070,  
КПП: 760401001, ОГРН: 1157627031242  
р/с: 40702810502910001362 в АО «АЛЬФА-БАНК»  
БИК: 044525593 Кор./счет: 30101810200000000593  
150000, г. Ярославль, ЦОС а/я 1121

## ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ

### Зеркало сферическое с козырьком круглое 600 мм

#### Назначение

Сферическое дорожное зеркало – это незаменимое средство безопасности дорожного движения в условиях недостаточной видимости на проезжей части. Сферические зеркала устанавливаются на поворотах, перекрестках с недостаточной видимостью, на опасных участках дорог, на складах, на паркингах, на стоянках, в гаражах.



#### Технические характеристики

Материал корпуса изделия	ABS пластик
Цвет корпуса	Оранжевый
Материал зеркальной части	Поликарбонат
Типоразмер	I
Диаметр, мм	600
Размеры, мм	600x600x100
Кронштейн для крепления к стойке	в комплекте
Масса, кг	2,9
Расчетный объем 1 шт, м <sup>3</sup>	0,05
Тип упаковки	Картонная коробка

#### Установка зеркала

Зеркала размещают на краю обочины у бортики земляного полотна или тротуаре со стороны наблюдателя или с противоположной стороны, в зависимости от конкретного места установки. В стесненных условиях зеркало должно находиться от края проезжей части дороги не ближе 1,0 м, а улицы - не ближе 0,5 м. На стойке опорной части размещают один отражатель. Не допускается размещать на стойке дорожные знаки.

- прикрепить кронштейн крепления к корпусу зеркала 4-мя болтами
- прикрепить хомут для крепления к кронштейну на зеркале
- закрепить хомут на стойке на нужной высоте и закрепить болтом
- установить необходимый угол обзора и зафиксировать зеркало в этом положении
- после установки зеркала снять с отражающей поверхности защитную пленку

#### Требования к содержанию

Очистку загрязненной поверхности зеркала необходимо выполнять проспиртованными салфетками. Рекомендуемая периодичность работ по очистке и регулировке установки зеркал – не реже, чем один раз в две недели.

#### Транспортировка и хранение

При транспортировке зеркал должна быть обеспечена водонепроницаемость их поверхности. В процессе транспортирования должна быть исключена возможность перемещения контейнеров или ящиков с зеркалами в транспортном средстве. Зеркала хранят в сухих закрытых и проветриваемых помещениях. Корпуса зеркал хранят в вертикальном положении. В помещениях для хранения не должно быть химических веществ, вызывающих коррозию металла.

#### Гарантии производителя

Гарантийный срок хранения изделий 12 месяцев со дня даты отгрузки изделия со склада изготовителя. Гарантия распространяется на любые несоответствия в изделии, вызванные дефектами производства или материала. Гарантия не распространяется на несоответствия в изделии, полученные при механическом повреждении.

**Наименование изделий:** Зеркало сферическое с козырьком круглое 600 мм

Количество:

Дата изготовления (месяц и год):

Продавец:

Дата продажи:

ООО ПК «Технология»