

### Датчик движения инфракрасный PMS-IR

НОВИНКА



Датчики движения инфракрасные **PMS-IR jazzway** предназначены для управления освещением, устройствами сигнализации, системами контроля доступа и другими электроприборами.

При появлении в зоне действия датчика движущихся объектов происходит автоматическое срабатывание реле, включающего нагрузку. При отсутствии движения через заданное время реле отключает нагрузку. Конструкция датчика позволяет настраивать продолжительность рабочего цикла (от нескольких секунд до нескольких минут), порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности, а также порог чувствительности датчика в зависимости от размера и дальности объекта.

Действие инфракрасного датчика основано на анализе теплового (инфракрасного) излучения. Пассивный инфракрасный датчик (PIR) при этом не испускает никакого излучения сам, а только анализирует входящие тепловые лучи.

В ассортименте представлены датчики движения **PMS-IR jazzway**, различающиеся по способу монтажа и параметрам сенсора. Датчики движения **PMS-IR** применяются в однофазных цепях переменного тока номинальным напряжением 220–240В и частотой 50–60Гц. Сечение подключаемых к сенсору проводов: 0,75–1,5 мм<sup>2</sup>. Оптический порог срабатывания: 10–2000 лк, рекомендуемая высота установки: 1,8–2,5 м.

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Мощность нагрузки, Вт	Угол детектирования	Дальность срабатывания, м	Длительность освещения	Материал корпуса	Тип монтажа	Степень защиты	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5012899	4895205012899	<b>PMS-IR 008 1200Вт 180° 12м IP44 WH</b>	0,45	1200	180	12	10 с...7 мин	ABS пластик	накладной	IP44	80x120x145	0,18	1/50
5012912	4895205012912	<b>PMS-IR 009 1200Вт 180° 12м IP44 WH</b>	0,45	1200	180	12	10 с...7 мин	ABS пластик	накладной	IP44	97x87x76	0,12	1/50
5012936	4895205012936	<b>PMS-IR 010 800Вт 180° 12м IP44 WH</b>	0,45	1200	180	12	10 с...15 мин	ABS пластик	накладной	IP44	77x55x70	0,09	1/100
5012998	4895205012998	<b>PMS-IR 017 1200Вт 120° 2-12м IP44 WH</b>	0,45	1200	120	2...12	10 с...7 мин	ABS пластик	накладной	IP44	91x126x107	0,18	1/50
5012974	4895205012974	<b>PMS-IR 024 1200Вт 360° 2-6м IP20 WH</b>	1	1200	360	2...6	10 с...7 мин	ABS пластик	накладной	IP20	066x59	0,14	1/50
5013018	4895205013018	<b>PMS-IR 045 60Вт E27 360° 6м P20 WH</b>	0,45	1200	360	6	10 с...5 мин	ПБТ	открытой установки, E27	IP20	056x118	0,08	1/50
5012950	4895205012950	<b>PMS-IR 201 1200Вт 360° 6м IP20 WH</b>	0,45	1200	360	6	10 с...15 мин	ABS пластик	встраиваемый	IP20	076x75 Dвстр=062	0,08	1/50