

Накладной светодиодный светильник PPO SMD (аналог ЛПО)



НОВИНКА



Светодиодные светильники **PPO SMD jazzway** применяются для освещения жилых и офисных помещений, учебных залов и аудиторий, магазинов, коридоров и т.п. Светильники рассчитаны для работы в стандартных бытовых сетях переменного тока. Светильники **PPO SMD** отличает современный универсальный дизайн корпуса.

Светильники устанавливаются на твердые, ровные поверхности (стены, потолки).

Технические характеристики

- Материал корпуса – белый пластик
материал рассеивателя – опаловый поликарбонат
- Источник света – светодиоды SMD2835
- Рабочая температура –25...+40 °С
- Класс пылевлагозащитности – IP20
- Входное напряжение – 220–240 В / 50–60 Гц
- Срок службы светодиодов – 30 000 часов
- Гарантия на светильник – 2 года
- Крепление – накладное

Код	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи	Цветовая температура, К	Угол рассеивания	Вес, кг	Упак., шт.
4897062850522	PPO 600 SMD 20W 4000K IP20	20	1580	≥ 75	4 000	120°	0,30	1/20
4897062850508	PPO 600 SMD 20W 6500K IP20	20	1630	≥ 75	6 500	120°	0,30	1/20
4897062850560	PPO 1200 SMD 40W 4000K IP20	40	3160	≥ 75	4 000	120°	0,59	1/20
4897062850546	PPO 1200 SMD 40W 6500K IP20	40	3260	≥ 75	6 500	120°	0,59	1/20