



Отрезные, алмазные и пильные диски

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ «ЗЛАТОУСТ»		

РОССИЯ



Абразивный. Предназначен для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Посадочный диаметр 22,2 мм.

37032	150 x 2,5 x 22 мм	64
37033	180 x 2,5 x 22 мм	35

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ «ПЕРМСКОЕ АБРАЗИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»		
--	--	--

РОССИЯ



Абразивный. Предназначен для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Материал: бакелит, армированный волокном. Посадочный диаметр 22,2 мм.

37079	150 x 2,5 x 22 мм	100
-------	-------------------	-----

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ		
---------------------------------	--	--

OFIT IT



Абразивный. Для разрезания материалов из различных сталей и сплавов. Посадочный диаметр 22,2 мм.

37112	150 x 2,0 мм	20/200
-------	--------------	--------

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ		
---	--	--

OFIT IT



Абразивный. Для разрезания материалов из различных сталей и сплавов (включая нержавеющую сталь). Посадочный диаметр 22,2 мм.

37151	125 x 1,2 мм	25/500
37156	125 x 1,6 мм	25/500
37159	230 x 1,6 мм	10/100
37164	230 x 2,0 мм	10/100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
ДИСК ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ		

НУРС



Сплошной. Для влажной резки кафеля. Высота алмазной режущей кромки 6 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37251	115 x 1,8 x 6,0 x 22,2 мм	5/100
37252	125 x 1,8 x 6,0 x 22,2 мм	5/100

НУРС



Сегментный. Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37261	115 x 2,0 x 7,0 x 22,2 мм	100
37262	125 x 2,0 x 7,0 x 22,2 мм	100
37263	150 x 2,0 x 7,5 x 22,2 мм	50
37264	180 x 2,2 x 7,5 x 22,2 мм	50
37265	230 x 2,6 x 8,0 x 22,2 мм	25

НУРС



«Турбо». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, мрамора и камня. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.

37266	115 x 1,9 x 7,0 x 22,2 мм	200
37267	125 x 1,9 x 7,0 x 22,2 мм	200
37268	150 x 2,0 x 7,0 x 22,2 мм	100
37269	180 x 2,2 x 7,0 x 22,2 мм	100
37270	230 x 2,4 x 7,0 x 22,2 мм	50

НУРС



«Турбо-волна». Универсальный. Для сухой и влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Усиленная конструкция. Высота алмазной режущей кромки 7 мм. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: картонный конверт.

37272	125 x 2,2 x 7,0 x 22,2 мм	100
37274	180 x 2,5 x 7,0 x 22,2 мм	50
37275	230 x 2,8 x 7,0 x 22,2 мм	25