



Промруков

Русский производитель электрики



ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА

Предназначен для крепления кабелей диаметром до 10 мм при открытой прокладке внутри помещений, либо на улице под навесом.

2 варианта исполнения: односторонний для фиксации до 8 кабелей и двусторонний с возможностью фиксации до 16 кабелей.

Преимущества держателя кабеля «Промруков»:

- существенно ускоряет процесс монтажа (подходит для прямого монтажа);
- держится на стволе монтажного пистолета с диаметром 11 мм;
- возможность применять изделие как с монтажными пистолетами на монолитных поверхностях, так и классическим способом — с применением дюбелей и саморезов;
- возможность изменить количество закрепляемого кабеля, просто отогнув изделие от поверхности стены и добавив или сняв кабель.



Держатель кабеля для прямого монтажа



Безгалогенность



Климатическое исполнение



Прямой монтаж



○ Цвет: белый, RAL 9003

● Цвет: серый, RAL 7035

● Цвет: чёрный, RAL 9005

Рекомендованный диаметр ствола: 11 мм

Рекомендованный режим:

с минимальным заглублением гвоздя



| Тип | Цвет | Количество в упаковке, шт | Количество в транспортировочной коробке, шт. | Артикул |
|---------------|----------|---------------------------|--|-----------|
| Односторонний | ○ белый | 20 | 240 | PR13.0385 |
| Односторонний | ● серый | 20 | 240 | PR13.0380 |
| Односторонний | ● чёрный | 20 | 240 | PR13.0381 |
| Двусторонний | ○ белый | 20 | 120 | PR13.0384 |
| Двусторонний | ● серый | 20 | 120 | PR13.0382 |
| Двусторонний | ● чёрный | 20 | 120 | PR13.0383 |

Технические параметры

| | |
|---|--|
| Технические условия | ТУ 22.21.21-001-52715257-2017 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ2 |
| Температура монтажа | от -5 °С до +50 °С |
| Температура эксплуатации | от -25 °С до +60 °С |
| Материал | Ударопрочный пластик |
| Упаковка | Индивидуальная упаковка — полиэтиленовый пакет Для транспортировки — коробка из гофрированного картона |
| Гарантийный срок эксплуатации | Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, не более 30 месяцев со дня изготовления |
| Установленный срок службы до замены | не менее 25 лет |