

## Стандартные хомуты из полиамида 6.6



### Назначение

- предназначены для фиксации и крепления проводов.

### Условия монтажа

- вне помещений рекомендуется использовать хомуты черного цвета;
- внутри помещений рекомендуется использовать хомуты белого цвета.

### Особенности

- не содержат галогенов;
- гладкие и закругленные края делают монтаж более удобным и безопасным;
- высокая устойчивость к маслам, маслосодержащим продуктам и растворителям;
- ограниченная устойчивость к кислотам.

Хомут, мм	Стойкость к растяжению, Н	Упаковка, шт.	Код		
			бесцветные	черные	
ширина	длина				
2,5	98	80	100	25203	25303
2,5	135	80	100	25205	-
2,6	160	80	100	25206	25306
2,6	200	80	100	25207	25307
3,6	140	130	100	25209	25309
3,6	200	130	100	25214	25314
3,6	290	130	100	25210	25310
3,6	370	130	100	25208	25308
4,8	200	220	100	25215	25315
4,8	250	220	100	25216	25316
4,8	290	220	100	25217	25317
4,8	360	220	100	25219	25319

## Кабельные хомуты из нержавеющей стали



### Назначение

- для сложных условий эксплуатации, где требуется высокая устойчивость к коррозии, высоким температурам и воздействию химических веществ.

### Особенности

- обладают повышенной коррозионной стойкостью, устойчивостью к воздействию кислот, щелочей, масел и растворителей, а также к ультрафиолетовому излучению;
- шариковый замковый механизм с самофиксацией обеспечивает надежное крепление и исключает обратное проскальзывание;
- рабочая температура от -80 до 538 °С.

### Сферы применения

- морское судостроение, горная и нефтеперерабатывающая отрасли.

Сталь	Хомут, мм		Упаковка, шт.	Код
	ширина	длина		
AISI 304	4,6	150	50	27403
	4,6	240	50	27405
	4,6	300	50	27406