



Крепёж-скоба



Крепёжные скобы выполнены из оцинкованной стали высокого качества. Подразделяются на «однолапковые» (СМО) и «двухлапковые» (СМД).

Предназначены для крепления металлорукава и труб к различным поверхностям, а также для монтажа кабеля и провода.

Ребро жёсткости, проходящее по арочному изгибу скобы, существенно увеличивает допустимые нагрузки. Пазы под крепёжный винт продольной конфигурации предполагают возможность смещения скобы без полного демонтажа.

Таблицы подбора соответствующего диаметра скобы к металлорукаву:

Маркировка однолапковых скоб	Маркировка двухлапковых скоб	Количество в пакете, шт.	Диаметр скобы, мм	Диаметр условного прохода металлорукава, мм	Наружный диаметр металлорукава, мм
СМО 8-9	СМД 8-9	100	8-9	–	–
СМО 10-11	СМД 10-11	100	10-11	6	9,7
СМО 12-13	СМД 12-13	100	12-13	8	11,6
СМО 14-15	СМД 14-15	100	14-15	10	14,0
СМО 16-17	СМД 16-17	100	16-17	12	15,9
СМО 19-20	СМД 19-20	100	19-20	15	19,2
СМО 21-22	СМД 21-22	100	21-22	18	22,4
СМО 21-22	СМД 21-22	100	25-26	20	24,6
СМО 25-26	СМД 25-26	100	25-26	22	26,3
СМО 31-32	СМД 31-32	50	31-32	25	30,8
СМО 38-40	СМД 38-40	50	38-40	32	38,0
СМО 48-50	СМД 48-50	50	48-50	38	44,0
СМО 60-63	СМД 60-63	50	60-63	50	58,7