


### Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с перемычкой, шурупом и полимерным дюбелем

Тип	Проводники		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	Резьба			
<b>113 B-Z-HD</b>	Rd 8-10		100	6,580	<b>5230322</b>

Zn литьё из цинкового сплава под давлением  
 VZ оцинкованный

- с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;
- перемычка устанавливается с помощью 2 шестигранных болтов;
- версия HD с шурупом (5 x 60) и пластмассовым дюбелем (8 x 40).




### Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с перемычкой, шурупом и полимерным дюбелем

Тип	Проводники		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	Резьба			
<b>113 B-MS-HD 8-10</b>	Rd 8-10		100	7,280	<b>5230365</b>

Zn литьё из цинкового сплава под давлением  
 Cu омедненный

- с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;
- перемычка устанавливается с помощью 2 шестигранных болтов;
- версия HD с шурупом (5 x 60) и пластмассовым дюбелем (8 x 40).




### Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с шарнирной перемычкой

Тип	Проводники		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	Резьба			
<b>113 Z-K 8-10</b>	Rd 8-10		20	6,202	<b>5229961</b>

Zn литьё из цинкового сплава под давлением  
 G гальванически оцинкованный

- с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;
- с шарнирной перемычкой для быстрого гибкого монтажа;
- перемычка устанавливается с помощью 2 болтов с шестигранной головкой.




### Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, высота 30 мм, с шарнирной перемычкой

Тип	Проводники		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	Резьба			
<b>168 8-10 M6</b>	Rd 8-10	M6	20	7,800	<b>5229162</b>
<b>168 DIN-K-M8</b>	Rd 8-10	M8	20	7,780	<b>5229839</b>

Zn литьё из цинкового сплава под давлением  
 G гальванически оцинкованный

- с внутренней резьбой (G);
- с шарнирной перемычкой для быстрого гибкого монтажа;
- перемычка устанавливается с помощью 2 болтов с шестигранной головкой.



### Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, высота 30 мм, с шарнирной перемычкой

Тип	Проводники		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	мм	Резьба			
<b>168 ZN-M6</b>	Rd 8-10	M6	20	8,660	<b>5229367</b>
<b>168 DIN-K-M8</b>	Rd 8-10	M8	20	8,440	<b>5229383</b>

Zn литьё из цинкового сплава под давлением  
 Cu омедненный

- с внутренней резьбой (G);
- с шарнирной перемычкой для быстрого гибкого монтажа;
- перемычка устанавливается с помощью 2 болтов с шестигранной головкой.

