

# TL911

## АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР-ФОНАРЬ



Пластиковая ручка-подставка для переноски и установки прожектора

Светодиодный индикатор для определения уровня заряда встроенного аккумулятора

Выходной разъем USB для заряда внешних портативных устройств

Входной разъем Micro USB для заряда аккумулятора



**TL911** – аккумуляторный переносной светодиодный прожектор с USB портом для зарядки мобильных устройств. Предназначен для использования в загородных поездках, в туристических походах, поездках на рыбалку, для дополнительной подсветки в подвале, погребе, кладовой, гараже, подъезде, на строительной площадке, в случаях аварийного отключения или полного отсутствия электроэнергии.

Степень защиты IP44 надёжно защищает прожектор от пыли и влаги, что позволяет использовать его на улице, в том числе в дождливую погоду.

Корпус из ударопрочного ABS пластика предотвращает от негативного воздействия окружающей среды, выцветания и старения, сохраняет свой внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации.

### ОСОБЕННОСТИ:

- USB-выход DC 5V 1A для подзарядки портативных устройств
- USB/micro USB кабель 60 см в комплекте
- Зарядное устройство с характеристиками DC 5V/2A приобретается отдельно
- 3 режима работы:
  - полная мощность - 10W
  - минимальная мощность - 5W
  - сигнальный режим SOS (стробоскоп)
- Время работы:
  - при полной мощности - 2 часа
  - при минимальной мощности - 4 часа
- Время подзарядки - 2 часа



Модель	Артикул	Мощность	Источник света	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса	Батарея	Размеры
TL911	32725	10W	21×2835MD	6400K	700Lm*	черный, красный	li-on 4000mAh/3.7V	160×125×42мм

\* При полностью заряженном аккумуляторе