



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ
ТОПАЗ-12, ТОПАЗ-24, ТОПАЗ-12-3, ТОПАЗ-24-3, ТОПАЗ-220, ТОПАЗ-220-Р
ПАСПОРТ

1. Назначение

Оповещатель охранно-пожарный световой (далее оповещатель) предназначен для обозначения эвакуационных выходов, путей эвакуации людей при возникновении опасности, а так же в качестве информационных табло. Оповещатель выпускается в корпусе для настенного монтажа.

2. Технические характеристики (Таб.1)

3. Подключение

- 1.1 Перед подключением к линии питания светового оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 1.2 Подсоедините линию питания к зажимам оповещателя с учетом полярности (указана на корпусе).

4. Комплект поставки

- Оповещатель охранно-пожарный световой 1шт
- Паспорт 1шт
- Упаковка 1шт

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-003-24433376-2022 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

6. Свидетельство о приемке

Оповещатель охранно-пожарный световой ТОПАЗ _____ Зав№ _____ соответствует требованиям технических условий ТУ 26.30.50-003-24433376-2022 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления 1.2024  Штамп ОТК

7. Производитель

ООО "ВИСТЛ" тел.: +7 (495) 178-05-52, E-mail: info@vistl.ru

Таблица 1

Характеристики	Топаз-12	Топаз-24	Топаз-12-3	Топаз-24-3	Топаз-220	Топаз-220-Р
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ^{+1,8} ₋₃	24 ^{+3,6} ₋₆	12 ^{+1,8} ₋₃	24 ^{+3,6} ₋₆		
Напряжение питания переменного тока, В					220 ⁺²² ₋₃₃	220 ⁺²² ₋₃₃
Номинальный ток потребления, мА	20 ⁺² ₋₂	20 ⁺² ₋₂	76 ⁺² ₋₂	76 ⁺² ₋₂		
Номинальная мощность от сети переменного тока, Вт					0,5	1
Уровень звукового давления, дБ			100	100		
Время автономной работы, ч						3
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 52					
Габаритные размеры, мм,	300x105x21					
Масса, кг, не более	0,21				0,22	0,34
Диапазон рабочих температур, °С	-30 ... +55					
Срок службы, лет	10					