

ПИРОМЕТРЫ



MASTECH

Артикул	Модель	ИК температура	Оптическое разрешение	Излучательная способность	MAX / MIN / AVG / DIF	Подсветка	Удержание данных
13-1231	MS6522B	-20-500 °C/-4-932 °F	10:1	0.95	MAX / MIN / AVG	+	+
13-1233	MS6522A	-20-300 °C/ -4-572 °F	10:1	0.95	MAX / MIN / AVG	+	+



UNI-T

Артикул	Модель	ИК температура	Оптическое разрешение	Излучательная способность	MAX / MIN / AVG / DIF	Подсветка	Удержание данных
13-0025	UNI-T UT300S	-20-300 °C/-4-572 °F	10:1	0.95	MAX / MIN / AVG	+	+



REXANT

Артикул	Модель	ИК температура	Оптическое разрешение	Излучательная способность	MAX / MIN / AVG / DIF	Подсветка	Удержание данных
13-3060	R-400	-20-400 °C/ -58-752 °F	12:1	0.95	MAX / MIN	+	+

ДЕТЕКТОРЫ МЕТАЛЛА



MASTECH

Артикул	Модель	Обнаружение металла	Обнаружение переменного напряжения	Глубина обнаружения мелких предметов	Глубина обнаружения труб	Глубина обнаружения напряжения	Автовывключение	Индикация на дисплее	Звуковая индикация
13-1210	MS6906	+	+	30 мм	60 мм	75 мм	+	+	+

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ



REXANT

Артикул	Модель	Расстояние	Точность	Площадь и Объем	Измерения по теореме Пифагора	Единица измерения (метр / дюйм / фут)	Уровень	Лазерный указатель	Регистрация данных
13-3080	Микро R-40	0.05-40 м	±2.0 мм	+	+	+	+	+	20 групп
13-3083	Микро R-100	0.05-100 м	±2.0 мм	+	+	+	+	+	20 групп

ЛЮКСМЕТР



REXANT

Артикул	Модель	Ключевые особенности модели	Максимальное значение	Диапазон	Единица измерения	Удержание данных
13-1215	MS6610	50 000 Lux	2000	50 000 Lux	Lux	+

ЩУПЫ И АКСЕССУАРЫ



REXANT

Артикул	Наименование	Категория безопасности	Длина общая	Мак. ток	Угол штекера (к мультиметру)
13-3035	Набор щупов со сменными насадками Basic	CAT I 600 В	900 мм	10 А	180 °C

13-3031



Артикул	Модель	Категория безопасности	Длина общая	Длина щупа	Макс. ток
13-3031	REX04	CAT I 600 В	720 мм	70 мм	10 А
13-3032	REX07	CAT II 1000 В	850 мм	110 мм	
13-3033	T3030U	CAT III 1000 V CAT IV 600 V	1000 мм	143 мм	10 А
13-3034	T3030U		800 мм	119 мм	
13-3041	REX05	CAT II 1000 В / CAT III 600 В	1080 мм	75 мм	20 А
13-3042	REX11	CAT I 600 В	1000 мм	25 мм	10 А

13-3033



MASTECH

Артикул	Наименование	Категория безопасности	Длина общая / Длина щупа	Мак. ток	Угол штекера (к мультиметру)
13-2034	Щупы T3033U	CAT III 1000 V CAT IV 600 V	800 мм / 119 мм	10 А	90 °C

REXANT

Угол штекера (к мультиметру): 90 °C