




Клеммы проходные / с заземлением / экранированные и клеммы класса Ex 1,5 мм² Серия 279

0,08 - 1,5 мм ² 800 V/8 kV/3 ① I _N 18 A Ширина клеммы 4 мм / 0,157 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 16 300 В, 10 A ③ 600 В, 10 A ④	0,08 - 1,5 мм ² 800 V/8 kV/3 ① I _N 18 A Ширина клеммы 4 мм / 0,157 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 16 300 В, 10 A ③ 600 В, 10 A ④	0,08 - 1,5 мм ² 800 V/8 kV/3 ① I _N 18 A Ширина клеммы 4 мм / 0,157 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 16 300 В, 10 A ③ 600 В, 10 A ④
--	---	--	---	--	---



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
2-проводные проходные клеммы		3-проводные проходные клеммы		4-проводные проходные клеммы	
серые 279-901	100	серые 279-681	100	серые 279-831	100
синие 279-904	100	синие 279-684	100	синие 279-834	100
оранжевые 279-902	100	оранжевые 279-682	100	оранжевые 279-832	100
красные 279-903	100	красные 279-683	100	красные 279-833	100
черные 279-905	100	черные 279-685	100	черные 279-835	100
желтые 279-906	100	желтые 279-686	100	желтые 279-836	100
светло-серые 279-992	100	светло-серые 279-993	100	светло-серые 279-994	100
2-проводные клеммы с заземлением		3-проводные клеммы с заземлением		4-проводные клеммы с заземлением	
желто-зеленые 279-907	100	желто-зеленые 279-687	100	желто-зеленые 279-837	100
желто-зеленые 279-907/999-950	100	желто-зеленые 279-687/999-950	100	желто-зеленые 279-837/999-950	100
				4-проводная экранированная клемма	
				белые 279-838 100	
Другие проходные клеммы того же профиля:		Другие проходные клеммы того же профиля:		Другие проходные клеммы того же профиля:	
Диод 279-915/281-410 Стр. 212		Диод 279-673/281-410 Стр. 212		Диод 279-815/281-410 Стр. 212	
		Светодиодный		Светодиодный индикатор 279-809/281-434 Стр. 212	
		индикатор 279-674/281-434 Стр. 212		Двухпотенциальные 279-826 Стр. 123	
Принадлежности		Принадлежности		Принадлежности	
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2 мм		Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2 мм		Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2 мм	
оранжевые 279-328 100 (4x25)		оранжевые 279-339 100 (4x25)		оранжевые 279-346 100 (4x25)	
серые 279-325 100 (4x25)		серые 279-308 100 (4x25)		серые 279-344 100 (4x25)	
светло-серые 279-330 100 (4x25)		светло-серые 279-341 100 (4x25)		светло-серые 279-348 100 (4x25)	
Разделительные пластины, выступающие, толщ. 2 мм		Разделительные пластины, выступающие, толщ. 2 мм		Разделительные пластины, выступающие, толщ. 2 мм	
оранжевые 279-329 100 (4x25)		оранжевые 279-340 100 (4x25)		оранжевые 279-347 100 (4x25)	
серые 279-326 100 (4x25)		серые 279-309 100 (4x25)		серые 279-345 100 (4x25)	
светло-серые 279-331 100 (4x25)		светло-серые 279-342 100 (4x25)		светло-серые 279-349 100 (4x25)	
Разделитель Ex e/Ex i, оранжевый, толщ. 3 мм		Разделитель Ex e/Ex i, оранжевый, толщ. 3 мм		Разделитель Ex e/Ex i, оранжевый, толщ. 3 мм	
90 мм 209-190 50 (2x25)		120 мм 209-191 50 (2x25)		120 мм 209-191 50 (2x25)	
120 мм 209-191 50 (2x25)					
				Крышка,	
				толщ. 1 мм	
				серые 284-336 100	
				оранжевые 284-346 100	
Принадлежности, серия 279					
Система маркировки: WMB/WFB (см. раздел 13)					
Стопор для изоляции,		Поперечная перемычка, изолир.,		Удлинительная перемычка,	
5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st") белые 279-470 200 (8x25)		I _N 15 A серые 279-402 200 (8x25) желто-зеленые 279-422 200 (8x25)		изолир., I _N 9 A, размер провода 0,75 мм ²	
Стопор для изоляции,		Перемычка "гребень через один", изолир.,		60 мм 249-125 10	
5 шт./пол., 0,25 мм ² темно-серые 279-471 200 (8x25)		I _N 15 A серые 279-409 100 (4x25)		110 мм 249-126 10	
				250 мм 249-127 10	