

**Кабели ВВГ нг (А)-LSLTx с медными жилами с изоляцией из (ПВХ)пластиката пониженной пожарной опасности , в оболочке из (ПВХ)пластиката пониженной пожарной опасности с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения предназначены для групповой прокладки в кабельных линиях в кабельных сооружениях и помещениях, для прокладки в жилых и общественных зданиях, в том числе прокладка по основаниям и конструкциям из сгораемых материалов на номинальное переменное напряжение 0,66кВ, частотой 50Гц при температуре окружающей среды от -30°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 98% (при температуре до +35°С). Кабели имеют низкое дымообразование при горении и тлении. Гарантийный срок эксплуатации-5лет(исчисляется с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления).
Транспортирование и хранение должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690. Срок хранения на открытых площадках- не более двух лет, под навесом – не более пяти лет, в закрытых помещениях – не более 10лет. Срок службы кабеля 30 лет. При обнаружении неисправности обращаться по адресу, указанному на бирке. Утилизация – сдать в пункт приёма отходов цветного металла и ПВХ.**