

НОВИНКА

WL-Cube IP54

Идеальное решение для декоративной акцентной подсветки интерьеров и экстерьеров помещений. Светильники обладают высоким рейтингом ударопрочности, степень пылевлагозащиты IP54 позволяет устанавливать их под козырьки на внешние фасады зданий. По запросу доступны исполнения, покрашенные в любой цвет по шкале RAL.



Характеристики:

- ▶ Мощность 10W
- ▶ Световой поток 900lm
- ▶ Цветовая температура 3000K/4000K
- ▶ Степень защиты оболочки IP54
- ▶ Размер изделия 70x150x68mm
- ▶ AC220-240V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>80
- ▶ Коэффициент мощности ≥0,90
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ Кп светового потока ≤5%
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ2*
- ▶ *Температурный режим от -20°C до +40°C
- ▶ Угол светового потока 55°
- ▶ Двусторонняя засветка
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Материал корпуса алюминий
- ▶ Материал рассеивателя закаленное стекло
- ▶ Тип монтажа накладной
- ▶ Крепеж и дюбели входят в комплект поставки

Монтаж светильника:



	Артикул	Наименование
	V1-R5-00407-21000-5401030	Светильник LED "ВАРТОН" настенный WL-Cube IP54 10W 3000K угол 55° 70x150x68mm белый
	V1-R5-00407-21000-5401040	Светильник LED "ВАРТОН" настенный WL-Cube IP54 10W 4000K угол 55° 70x150x68mm белый
	V1-R5-90407-21000-5401030	Светильник LED "ВАРТОН" настенный WL-Cube IP54 10W 3000K угол 55° 70x150x68mm черный
	V1-R5-90407-21000-5401040	Светильник LED "ВАРТОН" настенный WL-Cube IP54 10W 4000K угол 55° 70x150x68mm черный