

ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ СЕРИИ ЗОП

Предназначен для соединения и ответвления фазных и нулевых самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ и для ответвления абонентских проводников. Конструкция зажима обеспечивает герметичность соединения и надежный электрический контакт.



Тип	Сечение проводника основной линии, мм ²	Сечение проводника ответвления, мм ²
ЗОП 1,5–10/16–95	16–95	1,5–10
ЗОП 6–50/16–150	16–150	6–50
ЗОП 16–95/16–150	16–150	16–95
ЗОП 1,5–10/6–150	6–150	1,5–10

ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ СЕРИИ ЗОПн

Предназначены для выполнения соединений всех видов самонесущих проводов с голым проводом, а также для подключения кабелей. Конструкция зажима обеспечивает герметичность соединения и надежный электрический контакт.



Тип	Сечение проводника основной линии, мм ²	Сечение проводника ответвления, мм ²
ЗОПн 1,5–10/16–95	16–95	1,5–10
ЗОПн 6–35/25–120	25–120	6–35
ЗОПн 16–35/16–120	16–120	16–35
ЗОПн 16–95/25–150	25–150	16–95

КОЛПАЧОК ИЗОЛИРУЮЩИЙ

Концевой колпачок применяется для изоляции СИП на напряжение до 1 кВ. Колпачок применяется для предотвращения поражения электрическим током и попадания влаги в жилу проводника.



Тип	Сечение проводника основной линии, мм ²	Диаметр проводника, мм
Колпачок изолирующий 4–50	4–50	4–13
Колпачок изолирующий 16–150	16–150	6–19